

**Février 2008 FOIRE AGRICOLE VÉRONE FARESIN HANDLERS PRÉSENTE LES ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES LS AVEC MOTEUR 94 kw (130 CV).**

*Breganze, Février 2008* – La gamme de machines de 7 m à 17 m propose en option le MOTEUR 130 CV.

Le moteur Iveco Turbo intercooler avec homologation STEP 3 en conformité avec la directive européenne.

Le moteur se trouve sur le côté du châssis avec la nouvelle configuration à prise directe pour le refroidissement (moteur à ventilateur frontal).

Ce nouveau type d'équipement permet l'application, en option, du SYSTÈME LS (LOAD SENSING).

LS : ce système, comparé aux systèmes standards, permet de travailler avec un DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR (120 l contre 94 l standard) et des PRESSIONS SUPÉRIEURES (270 bars contre 250 bars standard).

Le système LS comprend une pompe à pistons à débit variable, un distributeur proportionnel et 2 types de joysticks proportionnels.

Les deux joysticks proportionnels peuvent être dotés soit d'1 molette pour commander la sortie de l'extension et d'1 bouton pour les équipements auxiliaires de la tête, soit de 2 molettes.

L'utilisation des molettes sur le joystick permet une meilleure ergonomie et SENSIBILITÉ DANS LES MOUVEMENTS et donc une meilleure PRÉCISION.

Le système LS avec distributeur proportionnel et pompe à pistons permet l'utilisation de plusieurs mouvements en même temps en distribuant l'huile hydraulique par étagement lorsque le débit varie, en l'adaptant ainsi automatiquement à la demande des équipements auxiliaires hydrauliques actionnés même lorsque le moteur tourne à bas régime.

STAND C16 PAD 8

FARESIN AGRI DIVISION SPA & FARESIN HANDLERS SPA

Via dell'Artigianato, 36 - 36042 Breganze ( VI)

Tél. +39 0445 800300

e-mail : [silviafaresin@faresin.com](mailto:silviafaresin@faresin.com)